

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/hydrant-52-z-wezem-15m-na-bebnie-obr-z-miejscem-na-gasnice-wert-p-415.html>

HYDRANT 52 z węzłem 15m na bębnie obr. z miejscem na gaśnicę-wert

Numer katalogowy

size=12



Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Wskazania do użytkowania: Nie należy używać hydrantu do celów innych niż przewidziane w instrukcji. Wskazania do użytkowania hydrantu znajdują się na tablicy informacyjnej. Wskazania do użytkowania hydrantu znajdują się na tablicy informacyjnej. Wskazania do użytkowania hydrantu znajdują się na tablicy informacyjnej.

WŁASCIWOŚCI WYKONAWCZE HYDRANTU:
- materiał: stal, malowana proszkowo, malowana proszkowo
- kolor: czerwony
- materiał: stal, malowana proszkowo, malowana proszkowo

SKŁAD HYDRANTU:
- bęben hydrantowy z miejscem na gaśnicę
- zawór hydrantowy
- przewód PN-EN 10224
- wąż techniczny płaski 52 mm

OPAKOWANIE HYDRANTU:
- instrukcja montażowa
- instrukcja obsługi

ZWIĄZKI WŁASCIWOŚCI:
Wskazania do użytkowania hydrantu znajdują się na tablicy informacyjnej.

POWIADOMIENIA I KOLORYSTYKA:
Kolor: czerwony, stal, malowana proszkowo, malowana proszkowo. Grubość warstwy malowania: 40 mikrometrów. Zgodnie z projektem kolorystycznym dla urządzeń przeciwpożarowych należy wykonać hydrant zgodnie z kolorystyką RAL 3000.

POSKAZANIE DO ŚRODOWISKA:
Hydrant można podłączyć do sieci wodnej hydrantowej o ciśnieniu 52 mm (2 cali) za pomocą zaworu hydrantowego ZH52 aluminiowego dla ciśnienia do 0,8 MPa, a dla ciśnienia od 0,8 MPa do 1,2 MPa należy zastosować zawór mechaniczny typu PZ25U z rękawem aluminiowym.

WYMIARY HYDRANTU:
Wysokość: 800 mm
Szerokość: 400 mm
Głębokość: 220 mm