Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 04:40

Link do produktu: http://www.systemplus.sklep.pl/hydrant-52-z-wezem-20m-umieszczonym-w-koszu-p-424.html

HYDRANT 52 z wężem 20m umieszczonym w koszu

Numer katalogowy	**size=12**

Opis produktu

HYDRANT ZAWIESZANY 52

DANE TECHNICZNE

Hydrant 52 jest urządzeniem do szybkiego efektywnego zwalczania pożarów i może być obsługiwany przez jedną osobę. Wyposażony jest w wąż płasko składany o średnicy 52 mm.
Hydrant 52 z wężem 20m umieszczonym w koszu
Ciśnienie robocze: od 0,2 MPa do 1,2 Mpa
Natężenie przepływu /wydajność/ przy ciśnieniu:
0,2 MPa: 123 l/min strumień rozproszony
112 l/min strumień zwarty
0,4 MPa: 162 l/min strumień rozproszony
151 l/min strumień zwarty
0,6 MPa: 195 l/min strumień rozproszony
182 l/min strumień zwarty
Efektywny zasięg rzutu strumienia wody przy ciśnieniu 0,2 MPa:
10,8 m plus długość węża /20 mb lub 15 mb/ przy strumieniu zwartym
3,6 m plus długość węża /20 mb lub 15 mb/ przy strumieniu rozproszonym
Prąd wody rozproszony stożkowy: nie mniejszy niż 45 stopni

WERSJE WYKONAWCZE HYDRANTU:
- drzwi lewe (przyłącze z prawej strony, oś obrotu kosza z lewej strony)
- drzwi prawe (przyłącze z lewej strony, oś obrotu kosza z prawej strony)

SKŁAD HYDRANTU:
- szafka hydrantowa
- zawór hydrantowy
- prądownica PWH-52 wg PN-EN 671-2
- wąż tłoczny płasko składany o średnicy 52 mm

OZNAKOWANIE HYDRANTU:
- tabliczka znamionowa zgodnie z PN-EN 671-2
- znak bezpieczeństwa HYDRANT WEWNĘTRZNY wg PN-92/N-01256/01
- numer certyfikatu
- instrukcja obsługi

KOSZ WĘŻA:
Wykonany z drutu o grubości 6 mm, zgrzewany i spawany, uniwersalny (do zawieszania z lewej strony lub z prawej strony szafki), wychylny o kąt 90 stopni.

POWŁOKI LAKIERNICZE I KOLORYSTYKA:
Korpus szafki, drzwi, kosz malowane są farbą proszkową epoksydowo-poliestrową. Grubość warstwy większa od 90 mikronów. Zgodnie z przyjętą kolorystyką dla urządzeń przeciwpożarowych cały hydrant wykonany jest w kolorze standardowym RAL 3000.

PODŁĄCZENIE DO SIECI WODNEJ
Hydrant można podłączyć do sieci wodnej hydrantowej o średnicy 52 mm /2 cale/ za pomocą zaworu hydrantowego ZH52 aluminiowego dla ciśnień do 0,8 MPa, a dla ciśnień od 0,8 MPa do 1,2 MPa należy zastosować zawór mosiężny typ PZ2BU z nasadą aluminiową

WYMIARY HYDRANTU:
Wysokość: 515 mm
Szerokość: 386 mm
Głębokość: 240 mm

WYMIARY WNĘKI:
Wysokość: 535 mm
Szerokość: 406 mm

Głębokość: 250 mm