

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/ubranie-przeciwchemiczne-tychem-f-p-3143.html>



## Ubranie przeciwchemiczne Tychem F

Cena brutto	<b>200,00 zł</b>
Cena netto	<b>162,60 zł</b>

### Opis produktu

Kombinezon TYCHEM 6000 F (poprzednio znany pod nazwą Tychem F Standard) to lekki i wygodny kombinezon chemoodporny zapewniający ochronę przed działaniem wielu organicznych oraz bardzo stężonych substancji nieorganicznych a jednocześnie przed cząstkami stałymi o średnicy poniżej 1µm. Zabezpiecza również przed zagrożeniami biologicznymi (najwyższa klasa odporności według normy EN 14126:2003) i bronią chemiczną. Może być używany w strefie Ex - zagrożenia wybuchem.

Kombinezon spełnia wymagania dla odzieży Typ 3 (Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem).  
Przykładowe zastosowania

Przemysł chemiczny  
Czyszczenie i konserwacja cystern paliwowych, zbiorników przemysłowych  
Przemysł petrochemiczny  
Przemysł farmaceutyczny  
Energetyka jądrowa  
Prace agrotechniczne  
Służby obrony cywilnej  
Likwidacja zakładów produkcyjnych  
Rekultywacja terenów skażonych  
Usuwanie materiałów niebezpiecznych i utylizacja śmieci  
Prace porządkowe i konserwacyjne w zakładach przemysłowych  
Służby ratownicze, usuwanie wycieków chemicznych, interwencje przy wypadkach i katastrofach  
Służby medyczne  
Zagrożenia biologiczne  
Zastosowania wojskowe  
Cechy / Właściwości

Zamek błyskawiczny z samoprzylepną podwójną patką zapewniającą lepsze zabezpieczenie i barierę ochronną przed cieczami.

Elastyczny kaptur i samoprzylepna patka pod brodą zapewniają doskonałe przyleganie do masek pełnotwarzowych.

Szwy szyte zakryte taśmą gwarantują ochronę na poziomie właściwym dla materiału Tychem®.

Elastyczne mankiety rękawów i nogawek zapewniają doskonałe przyleganie do ciała i szczelność.

Gumka w talii dla optymalnego dopasowania do kształtu ciała.

Pętka na kciuk z elastycznej gumy przymocowana do mankietu rękawa. Jej przełożenie przez kciuk zapewni doskonałe przyleganie kombinezonu podczas wykonywania prac nad głową. Zapobiega podciąganiu się rękawów. Ze względów bezpieczeństwa zalecane stosowanie pętki na kciuk wyłącznie w przypadku noszenia podwójnych rękawic.

Dostępna wersja kombinezonu ze skarpetami.

Kombinezon odporny na działanie cieczy pod ciśnieniem do 5 barów.

Duża trwałość i odporność na rozrywanie i przetarcie.

---

Ciężar poniżej 500g co ułatwia noszenie i zmniejsza wysiłek.  
Informacje techniczne

Materiał: Włóknina laminowana z pokryciem polimerowym, ok. 120 g/m<sup>2</sup>

Ochrona zgodna z kategorią III odzieży ochronnej:

- Typ 3 - EN 14605 - ochrona przed działaniem strumienia cieczy (pod ciśnieniem)
- Typ 4 - EN 14605 - ochrona przed działaniem rozpylonej cieczy
- Typ 5 - EN 13982-1 - ochrona przed pyłami,
- Typ 6 - EN 13034 - ograniczona szczelność natryskowa

Ochrona biologiczna: zgodnie z normą EN 14126

Własności antystatyczne: zgodnie z normą EN 1149-5

Ochrona przeciwko skażeniu radioaktywnemu: zgodnie z normą EN 1073-2 (bez zapewnienia ochrony przed promieniowaniem radioaktywnym)